

Classificação das Empresas

Responsável pela informação: IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores
Fonte: [Relatório Setorial Nº 068](#), de fevereiro de 2026,
elaborado pela TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia
Validade: 26/01/26 a 25/04/26

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PSQ (ordem alfabética)			
Razão Social	Marca Comercializada		Classificação
	Pisos Laminados Melamínicos Flutuantes	Pisos Laminados Vinílicos	
A.M.S. Comércio Atacadista de Materiais de Construção Ltda. CNPJ: 36.786.365/0001-30	-	ECOMEX ECO HOME	Qualificada
Biancogres Vinílico Ltda. CNPJ: 08.930.868/0001-00	-	BIANCOGRES VITA	Qualificada
Dexco S.A. CNPJ: 97.837.181/0019-76	DURAFLOOR NATURE DURAFLOOR NEW WAY DURAFLOOR SPACE DURAFLOOR SPOT DURAFLOOR STUDIO DURAFLOOR TWIST DURAFLOOR UNIQUE	DURAFLOOR URBAN	Qualificada
Esplane Espaços Planejados Ltda. CNPJ: 61.740.510/0001-90	ESPAÇOFLOOR KAINDL COMFORT	ESPAÇOFLOOR SOFT ESPAÇOFLOOR ROYAL	Qualificada
Eucatex S/A Indústria e Comércio CNPJ: 56.643.018/0103-90	EUCAFLOOR NEW EVIDENCE CLICK EUCAFLOOR PRIME EUCAFLOOR PRIME CLICK EUCAFLOOR GRAN ELEGANCE CLICK EUCAFLOOR MAX ELEGANCE CLICK	EUCAFLOOR BASIC	Qualificada
IBMF Indústria de Materiais Para Construção Ltda. CNPJ: 85.325.868/0001-14	-	ARQUITECH MAGNIFIQUE	Qualificada
MSS Importação e Exportação Ltda. CNPJ: 20.769.454/0001-39	-	REALFLOOR HOME	Qualificada
R CERVELLINI Revestimentos Ltda. CNPJ: 44.865.657/0001-97	SINGULAR FLOOR RESERVA SINGULAR FLOOR ORIGENS	SINGULAR FLOOR NATURALIS	Qualificada
RFN Acabamentos Comércio de Materiais Ltda. CNPJ: 27.440.377/0001-18	-	RUFFINO SOFISTICATO RUFFINO NOBILE	Qualificada

Continua.

Classificação das Empresas

Responsável pela informação: IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores

Fonte: [Relatório Setorial Nº 068](#), de fevereiro de 2026,

elaborado pela TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia

Validade: 26/01/26 a 25/04/26

Continuação.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PSQ			
(ordem alfabética)			
Razão Social	Marca Comercializada		Classificação
	Pisos Laminados Melamínicos Flutuantes	Pisos Laminados Vinílicos	
Tarkett Brasil Revestimentos Ltda. CNPJ: 61.452.199/0003-45	-	TARKETT INJOY	Qualificada
Unilin do Brasil Revestimentos Ltda. CNPJ: 14.681.600/0001-77	FLOOREST HOME FLOOREST FIT QUICK STEP PREMIERE QUICK STEP ELIGNA WIDE QUICK STEP SMART QUICK STEP CATEDRAL QUICK STEP CLASSIC	QUICK STEP VIVRE DESIGN FLOORS PRIMERO	Qualificada

Empresas qualificadas: empresas que participam do Programa e que apresentam histórico de conformidade em todos os pisos laminados melamínicos flutuantes de classes de abrasão AC2, AC3 e AC4, e em todos os pisos laminados vinílicos heterogêneos de base compacta de menor espessura nominal produzidos, importados e/ou comercializados por ela, em relação aos requisitos especificados nas Normas Técnicas e de referência do Programa (requisitos aplicáveis a pisos laminados melamínicos flutuantes: “espessura da placa”, “comprimento da camada superficial”, “largura da camada superficial”, “esquadro da placa”, “desvio longitudinal superficial”, “empenamento”, “abertura entre as placas”, “diferença de altura entre as placas”, “resistência à abrasão”, “resistência a manchas”, “variações dimensionais após mudanças na umidade relativa do ar”, “deformação causada por carga estática”, “inchamento”, “resistência ao impacto”, “marcação da embalagem” e “marcação das placas” / requisitos aplicáveis a pisos decorativos de alta pressão (HPL, HPDL) com espessura inferior a 2 mm destinados à colagem em substratos de suporte: “espessura da placa”, “comprimento”, “largura”, “esquadro da placa”, “desvio longitudinal”, “empenamento”, “resistência à abrasão”, “resistência a manchas”, “estabilidade dimensional em elevada temperatura”, “densidade”, “resistência ao impacto”, “marcação da embalagem” e “marcação das placas” / requisitos aplicáveis a pisos laminados vinílicos: “espessura nominal média (G) da camada de uso”, “empenamento após exposição ao calor”, “estabilidade dimensional após exposição ao calor”, “medida dos lados (comprimento e largura)”, “valor nominal da massa média por unidade de área (gramatura)”, “indentação residual média”, “marcação da embalagem” e “informações das fichas técnicas”).

Empresas não qualificadas: empresas participantes do Programa cujos pisos laminados melamínicos flutuantes de classes de abrasão AC2, AC3 e AC4 e/ou pisos decorativos de alta pressão (HPL, HPDL) com espessura inferior a 2 mm destinados à colagem em substratos de suporte e/ou pisos laminados vinílicos heterogêneos de base compacta de menor espessura nominal produzidos, importados e/ou comercializados por ela, apresentem reprovações durante dois trimestres consecutivos em relação aos requisitos especificados nas Normas Técnicas e de referência do Programa (requisitos aplicáveis a pisos laminados melamínicos flutuantes: “espessura da placa”, “comprimento da camada superficial”, “largura da camada superficial”, “esquadro da placa”, “desvio longitudinal superficial”, “empenamento”, “abertura entre as placas”, “diferença de altura entre as placas”, “resistência à abrasão”, “resistência a manchas”, “variações dimensionais após mudanças na umidade relativa do ar”, “inchamento”, “resistência ao impacto”, “marcação da embalagem” e “marcação das placas” / requisitos aplicáveis a pisos decorativos de alta pressão (HPL, HPDL) com espessura inferior a 2 mm destinados à colagem em substratos de suporte: “espessura da placa”, “comprimento”, “largura”, “esquadro da placa”, “desvio longitudinal”, “empenamento”, “resistência à abrasão”, “resistência a manchas”, “estabilidade dimensional em elevada temperatura”, “densidade”, “resistência ao impacto”, “marcação da embalagem” e “marcação das placas” / requisitos aplicáveis a pisos laminados vinílicos: “espessura nominal média (G) da camada de uso”, “empenamento após exposição ao calor”, “estabilidade dimensional após exposição ao calor”, “medida dos lados (comprimento e largura)”, “valor nominal da massa média por unidade de área (gramatura)”, “indentação residual média”, “marcação da embalagem” e “informações das fichas técnicas”) ou que, no período de análise, incidiram em alguma das não conformidades críticas apresentadas no documento Fundamentos do Programa Setorial da Qualidade de Pisos Laminados Fornecidos em Réguas (SQ/IT180).

Empresas não conformes: empresas (participantes, em credenciamento ou não participantes do Programa) que oferecem sistematicamente ao mercado brasileiro pelo menos uma linha de pisos laminados melamínicos flutuantes de classes de abrasão AC2, AC3 ou AC4, ou de pisos decorativos de alta pressão (HPL, HPDL) com espessura inferior a 2 mm destinados à colagem em substratos de suporte, ou de pisos laminados vinílicos heterogêneos de base compacta em não conformidade a um dos seguintes requisitos: “resistência à abrasão” e “inchamento”, para pisos laminados melamínicos flutuantes (ABNT NBR 14833-1), “resistência à abrasão” e “estabilidade dimensional em elevada temperatura” para pisos decorativos de alta pressão (HPL, HPDL) com espessura inferior a 2 mm destinados à colagem em substratos de suporte (ABNT NBR 14833-3), e “espessura nominal média (G) da camada de uso”, “empenamento após exposição ao calor”, “estabilidade dimensional após exposição ao calor”, “medida dos lados (comprimento e largura)”, “espessura média total e individual da placa”, “esquadro”, “retilidade”, “valor nominal da massa média por unidade de área (gramatura)” e “indentação residual média”, para pisos laminados vinílicos (ABNT NBR 14917-1).

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE PISOS LAMINADOS FORNECIDOS EM
RÉGUAS**

RELATÓRIO SETORIAL N° 68 (PERÍODO DE VALIDADE: 26/01/2026 a 25/04/2026)

**Relação de marcas de pisos laminados vinílicos em não conformidade às especificações
da ABNT NBR 14917-1:2025**

Empresa	Marca comercializada
IMD Comércio de Móveis Ltda.	PIX
Vinil Forte Comércio de Pisos Vinílicos Ltda.	VINIL FORTE

Empresas não conformes: empresas participantes ou não do Programa Setorial da Qualidade que possuem histórico de fabricação de pisos laminados vinílicos heterogêneos de base compacta em não conformidade sistemática em pelo menos um dos seguintes requisitos de desempenho especificados na Norma Brasileira ABNT NBR 14917-1:

- Espessura média de camada de uso;
- Estabilidade dimensional após exposição ao calor;
- Empenamento após exposição ao calor;
- Medida dos lados (comprimento e largura);
- Espessura média total e individual da placa;
- Esquadro;
- Retilidade;
- Valor nominal da massa média por unidade de área (gramatura);
- Indentação residual média.

Obs.: O fato de uma empresa ou marca comercial não constar na relação de empresas não conformes não significa que esta empresa ou marca esteja em conformidade em relação à norma brasileira.